

Gerhard Warning Verschleißtechnik und Industrieprodukte GmbH, 33619 Bielefeld, Deutschland

Doppelgreifer für den Transport von Betonsteinpaketen

Als Sonderlösung für den rationellen Transport von Betonwaren kann ein Doppelgreifer eingesetzt werden. Der Doppelgreifer wird in Verbindung mit einem Gabelstapler eingesetzt und kann zwei Betonsteinpakete aufnehmen und zeitgleich transportieren. Einen Doppelgreifer vom Typ HGP-3600 hat die Firma Gerhard Warning GmbH kürzlich in das Werk Ashdod der Firma Ackenstein in Israel geliefert.

Beim Doppelgreifer HGP-3600 sind zwei hydraulische Einzelgreifer an einer gemeinsamen Traverse befestigt. Wahlweise sind die Greifer auf einen festen Paketabstand ausgelegt oder verschiebbar und somit für den variablen Einsatz vorgesehen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Einzelgreifer mit hydraulischen Dreheinrichtungen auszustatten. Das erlaubt die optimale Handhabung von unterschiedlichen Produkten. In der Traverse sind Einfahrtaschen für die Gabelzinken des Gabelstaplers integriert, sodass der Doppelgreifer einfach montiert werden kann.

Die parallel geführten Greifarme sind in verschleißfesten Kunststoffgleitstücken rundum gelagert. Zur Aufnahme der Steinpakete sind an den Greifarmen pendelnd gelagerte Doppelgreifleisten mit Profilmummieinsätzen montiert. Das gewährleistet den richtigen Halt auch bei dünnen Produkten. So können Betonsteine ab 6 cm Stärke sicher aufgenommen werden. Das ermöglicht ein palettenloses Aufnehmen und Transportieren von Steinpaketen mit kleinen Steinformaten.

Die Hydraulikinstallation des HGP-3600 beinhaltet neben den Hydraulikzylindern alle erforderlichen Ventile, einen Mengenteiler sowie Öldruckmanometer zur Kontrolle des eingestellten Arbeitsdruckes. Weiterhin sind einstellbare Höhenanschläge zur Einstellung der exakten Greifhöhe montiert. Die solide Stahlkonstruktion und durchdachte Technik garantieren eine lange Lebensdauer bei geringem Wartungsaufwand.

Technische Daten Doppelgreifer Typ HGP-3600

- Öffnungsbereich 0,50 - 1,25 m
- Mittenabstand 1,30 m
- Greifhöhe 1,00 m
- Greiflänge 2 x 1,25 m
- Tragfähigkeit 3.600 kg (2 x 1.800 kg)
- Eigengewicht ca. 1.300 kg



Es besteht die Möglichkeit, die Einzelgreifer mit hydraulischen Dreheinrichtungen auszustatten



Der Doppelgreifer HGP-3600 besteht aus zwei hydraulischen Einzelgreifern

WEITERE INFORMATIONEN



Gerhard Warning
Verschleißtechnik und Industrieprodukte GmbH
Rehhagenhof 32
33619 Bielefeld, Deutschland
T +49 521 141313
F +49 521 141311
info@gerhard-warning.de
www.gerhard-warning.de